

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili **mozaiku DUNIN** a dávame Vám do pozornosti montážny návod a odporúčania pre konzerváciu. Naše odporúčania sú výsledkom práce špecialistov firmy DUNIN a umožnia Vám čo najdlhšie sa tešiť hodnotu mozaiky. Využitie návodov a odporúčaní výrobcu je tiež podmienkou a základom na eventuálnu reklamáciu produktu.

#### **REZANIE MOZAIKY**

1. Keramické mozaiky sú vyprodukované z glazovanej keramiky.
2. Kocky keramickej mozaiky je možné rezať uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom, alebo rezačkou a následne štiepacími kliešťami.
3. Rezanie kociek keramickej mozaiky v domácich podmienkach nie je jednoduché. Odporúčame položiť vzory tak, aby nebolo potrebné rezať jednotlivé kocky.

#### **LEPENIE MOZAIKY**

1. Keramická mozaika sa lepí bielym, elastickým jemnozrnným lepidlom, určeným na lepenie keramiky.
2. Pred prilepením jednotlivých plátov je nevyhnutné pripraviť podklad tak, aby bol čistý, rovný a stabilný.
3. Zubatým hladidlom rovnomerne rozotrieme lepidlo na podklad. Maximálna dĺžka zubov je 3mm.
4. Plát mozaiky uchopíme do dvoch rúk, priložíme na stenu a pritlačíme do rozotreného lepidla. Jednotlivé pláty sa oddelia tzv. križikmi.
5. Prebytočné lepidlo odstránime z povrchu mozaiky a tiež z náradia a rúk. Zvyšky lepidla nesmú zostať na mozaike. V prípade zaschnutia lepidla sa musí lepidlo odstrániť jedine mechanicky.
6. Nelepiť bodovo!
7. Prilepenú mozaiku je potrebné nechať 24 hodín vyschnúť.

#### **ŠKÁROVANIE MOZAIKY**

1. Ku škárovaniu mozaiky je možné pristúpiť najskôr 24 hodín po prilepení mozaiky k povrchu.
2. Používajte iba jemnozrnné škárovačky určené na keramické obklady.
3. Škárujeme pomocou gumového hladidla. Riadime sa inštrukciami a parametrami na obale škárovacieho materiálu.
4. Škárovať môžeme presne do úrovne povrchu mozaiky, alebo môžeme škárovku čiastočne vybrať z medzery. Keramickú mozaiku nie je možné ukladať bez škáry, t.j. „na styk“.
5. Po prilepení očistíme čistou hubkou a vodou. Nepoužívame 24 hodín až do úplného vyschnutia. Pred čistením je potrebné uistiť sa, či sa na hubke nenachádzajú zrná piesku, alebo cementu, ktoré by mohli porýsovať povrch mozaiky.

#### **OŠETROVANIE MOZAIKY**

1. Na správne ošetrovanie keramickej mozaiky sa musia používať LEN produkty určené pre keramické glazované povrchy v súlade s ich návodom.  
**POZOR:** nezodpovedajúce chemické čistiace prostriedky sa nesmú používať.
2. Čistenie povrchu: keramickú mozaiku je možné čistiť iba pomocou hladkého, nerysujúceho materiálu. Zabráňte pri tom, aby zvyšky čistiacich prostriedkov zaschly na povrchu mozaiky.  
**POZOR:** na čistenie mozaiky nepoužívať čistiace prostriedky obsahujúce **chlór**. Môžu zničiť povrch keramickej mozaiky.  
**POZOR:** keramická mozaika je glazovaná, preto sa neodporúča používať ju v miestach bezprostredne vystavovaných pôsobeniu vody, napr. mokré sauny, fontány, nebezpečenstvo pošmyknutia sa!  
**POZOR:** z dôvodu nízkej mechanickej odolnosti povrchu glazovaných keramických mozáik sa neodporúča pokladať takúto mozaiku na podlahu. Keramická mozaika je určená hlavne na steny vo vnútri budov.

#### **Rozdiely v odtieňoch a rozmeroch dielikov mozaiky**

Keramická mozaika je produkovaná z prírodnej suroviny, z toho dôvodu hrúbka a veľkosť kovu môže byť rozdielna (tolerancia od rozmerov udávaných v katalógu môže byť  $\pm 2$  mm). Vyššie uvedené vlastnosti a okolnosti nie sú preto dôvodom na reklamáciu výrobu. Je nutné mať na pamäti, aby sa mozaika určená do jednej miestnosti vždy objednávala v jednej sérii. Pred aplikáciou mozaiky je nutné sa presvedčiť, že zakúpené množstvo elementov má zodpovedajúcu akosť, rozmer a odtieň. Nedodržanie vyššie vymenovaných podmienok nie je dôvodom na reklamáciu.