

## mozaika kamienna DUNIN INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I PIELEGNACJI

Dziękujemy za wybór **mozaiki DUNIN** i zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi montażu i konserwacji. Nasze zalecenia są efektem pracy specjalistów **DUNIN** i pozwolą Państwu jak najdłużej cieszyć się walorami mozaiki. Stosowanie się do naszych zaleceń i wskazówek jest także warunkiem podstawą do ewentualnych reklamacji.

### **PRZYCINANIE mozaiki**

1. Kamienne mozaiki **DUNIN** wykonane są z kamienia naturalnego, tj. Onyks, Marmur, Trawertyn, Kwarcyt i kamień rzeczny.
2. Przycinanie kostek mozaiki kamiennej wymaga posiadania profesjonalnych urządzeń do cięcia kamienia.
3. Przycinanie mozaiki kamiennej w warunkach domowych nie jest łatwe. Zalecamy ułożenie wzoru z mozaiki tak, aby nie było potrzeby przycinania poszczególnych kostek.

### **KLEJENIE mozaiki**

1. Mozaikę kamienną należy **kleić na zaprawach** białych, elastycznych przeznaczonych do układania mozaiki kamiennej.
2. Przed przyklejeniem plastrów odpowiednio przygotować podłoże, aby było czyste, równe i stabilne.
3. Plaster mozaiki należy chwycić w dwie ręce, przyłożyć do ściany i docisnąć. Plastry oddzielić krzyżykami.
4. Usunąć klej z powierzchni mozaiki, a także z narzędzi i rąk. Resztki kleju nie mogą pozostać na mozaice. W wypadku zaschnięcia kleju, można usunąć go mechanicznie z powierzchni.
5. Nie stosować klejenia punktowego.
6. Przyklejoną mozaikę należy pozostawić na 24h do wyschnięcia.

### **SPOINOWANIE mozaiki**

**Przed całkowitym zaspoinowaniem mozaiki kamiennej w kolorze białym zalecamy wykonanie testu fugi na mniejszej powierzchni kamienia, aby zapobiec ewentualnym przebarwieniom.**

1. **UWAGA:** Przed spoinowaniem mozaiki kamiennej należy zaimpregnować kamień, aby fuga nie odbarwiła kamienia. Kolorowe fugi o intensywnych kolorach mogą zmienić odcień białego kamienia.
2. Używać spoin przeznaczonych do mozaiki kamiennej.  
**UWAGA:** Mozaiki kamienne o nazwie TRAVERTINE BRICK/ ROCK, DARK BRICK i WHITE DOME można kłaść bez-spoinowo. Szczeliny pomiędzy kostkami zostaną wypełnione od spodu klejem, na którym ułożone zostaną plastry. W innych mozaikach nie stosować kładzenia bez spoiny, czyli „na styk”.
3. **Spoinować używając pacy gumowej.** Stosować się do instrukcji i parametrów podanych na opakowaniu spoiny.
4. Spoinę można kłaść równo z powierzchnią płytki bądź stosować jej częściowe wybranie.  
**UWAGA:** Przy spoinowaniu mozaiki kamiennej DARK ARDA oraz YELLOW ARDA najlepszy efekt końcowy można uzyskać dzięki wybraniu jak największej ilości spoiny pomiędzy kamienia (nawet do 1/2 ich wysokości) co zapewni trójwymiarowy wygląd mozaiki. Zalecamy użycie przy tym mokrej szmaty, która najdokładniej zbierze nadmiar spoiny.
5. Po nałożeniu, oczyścić czystą gąbką i wodą. Nie użytkować przez 24 godziny.

### **IMPREGNACJA mozaiki**

1. **Impregnacja ochronna:** w celu wzmocnienia i zabezpieczenia kamienia zalecamy zaimpregnowanie mozaiki preparatami ogólnodostępnymi na rynku.
2. **EFEKT WET STONE:** w celu nadania mozaice efektu „mokrego kamienia” zalecamy zastosowanie impregnatu WET STONE z serii DUNIN Techn!k.  
**UWAGA: Impregnat WET STONE przeznaczony jest do impregnacji kamieni matowych bądź mozaik kamiennych o matowej strukturze. Nie należy stosować na powierzchni kamieni polerowanych.**
  1. Przed zastosowaniem impregnatu dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię kamienia.
  2. Warstwę impregnatu nałożyć równomiernie szmatką na powierzchnię mozaiki. Energicznie wetrzeć w powierzchnię.
  3. Pozostawić na 1h do całkowitego wyschnięcia. Przy powierzchniach bardzo chłonnych należy dodatkowo nałożyć drugą warstwę.
  4. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 1h w temperaturze pokojowej przy zapewnieniu odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

*Mozaika kamienna produkowana jest z naturalnego surowca, dlatego grubość oraz wielkość kamienia może być zróżnicowana (tolerancja od wymiarów podanych w katalogu wynosi  $\pm 2$  mm). Wyżej wymienione warunki nie stanowią podstaw do reklamacji. Należy więc zwrócić uwagę, aby mozaika przeznaczona do jednego pomieszczenia była zawsze zamawiana z jednej partii. Przed zamontowaniem płytek należy upewnić się, że zakupiona partia płytek ma odpowiednią jakość, wymiar i odcień. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych warunków nie stanowi podstaw do reklamacji.*